

ZESTAWIENIE  
STOLARKI DRZWIOWEJ

**SANDOMIERZ**

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  
PLACÓWKA TERENOWA W SANDOMIERZU  
**ZESTAWIENIA**

LICZBA PORZĄDKOWA	6	7	8	9	10	11	12	13		
OPIS	Drzwi zewnętrzne z naświetlnikiem	Drzwi płycinowe	Drzwi płycinowe	Drzwi płycinowe	Drzwi płycinowe z kratką nawiewną	Drzwi płycinowe z szybą i kratką nawiewną	Drzwi do kotłowni odporność ogniowa EI30	Drzwi do pomieszczenia serwera		
SYMBOL WG PROJEKTU	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8		
SCHEMAT										
WYMIARY	Wymiary w świetle otworu	Sz	130	110	100	90	100	90	110	100
		Wys	205	205	205	205	205	205	205	205
	Wymiary w świetle ościeżnicy	Sz	120	100	90	80	90	80	100	90
		Wys	200	200	200	200	200	200	200	200
TYP			Lewe   Prawe	Lewe   Prawe	Lewe   Prawe	Lewe   Prawe	Lewe   Prawe	Lewe   Prawe	Lewe   Prawe	Lewe   Prawe
ILOŚĆ	-	-	1   1	15   2	1   -	3   3	2   1	1   -	-	2
RAZEM	1	2	17	1	6	3	1	2		
UWAGI	drzwi wejściowe, ramy aluminiowe, profile termochłonne, malowane proszkowo, szkło bezpieczne, klasy P3, współczynnik przenikania ciepła U=1.5 W/m²K, wyposażone w zamek antypaniczny, naświetlnik	Okleina PCV. Ościeżnice drewniane.	Okleina PCV. Ościeżnice drewniane.	Okleina PCV. Ościeżnice drewniane. z kratką nawiewną			drzwi do pomieszczeń technicznych stalowe z zamkiem, malowane proszkowo, wyposażone w zamek patentowy, wyposażone w samozamykacz, odporność ogniowa EI30	drzwi do pomieszczenia serwera i składnicy akt, klasa C, wyposażone w dwa zamki, w tym jeden rozporowy klasy C, jeden szyfrowy klasy A, wyposażone w samozamykacz		

UWAGA:

Przed zamówieniem i montażem sprawdzić wszystkie wymiary otworów.

Drzwi zewnętrzne oraz okna - współczynnik  $K_{max}=2,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$ .

Wszystkie okna wyposażone w nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia w górnej ramie okna. UWAGA: strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10pA, powinien mieścić się w granicach - od 20m³/h do 50m³/h, jeżeli w pomieszczeniu występuje wentylacja grawitacyjna i od 15m³/h do 30m³/h, jeżeli wentylacja mechaniczna.

Drzwi znajdujące się w ciągach komunikacyjnych, wyposażone w samozamykacz

<b>"PROARCH"</b> PRACOWNIA PROJEKTOWO-BUDOWLANA L.GAŁCZEWSKI 28-300 JEDRZEJÓW, UL. SZANSA14	
Inwestor: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W KIELCACH UL. WOJSKA POLSKIEGO 65B, 25-389 KIELCE	
Temat: BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W SANDOMIERZU PRZY UL. SŁOWACKIEGO dz. nr ewid. 1510/4	Nr rys.:
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY	Skala: <b>1:50</b>
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI	Data: 11.2009
Projektował: mgr inż. arch. Leszek Gałczewski	Nr upr.: KL-29/87
mgr inż. arch. Iwo Nowosielski	Podpis:
Opracował: mgr inż. arch. Marcin Młynarczyk mgr inż. arch. Jan Gałczewski tech. Barbara Daranowska	
Sprawił: mgr inż. arch. Joanna Ćwieratak	KL-149/93