



1. DACH
dachówka karpieńska na łatach drewnianych 4x6 cm
kontrłaty 2,5x6 + folia paroprzepuszczalna
deskowanie 2,5cm
krokwie 8/18
wełna mineralna 10 cm
płyty fermacel 12,5m na ruszcie metalowym

1. DACH
dachówka karpieńska na łatach drewnianych 4x6 cm
kontrłaty 2,5x6 + folia paroprzepuszczalna
deskowanie 2,5cm
krokwie 8/18
wełna mineralna 25 cm
płyty fermacel 12,5m na ruszcie metalowym

2. STROP NAD PODDASZEM UŻYTKOWYM
płyty OSB 2x12,5mm P+W miądkowo
jętki 8/18 – rozstaw do 80cm
wełna mineralna 25cm
folia paroizolacyjna
płyta Fermacel 12,5mm

3. STROP NAD PARTEREM ORAZ I PIĘTREM
posadzka wg opis na rzucie
jastyrych cementowy 6 cm zbrojona
folia paroizolacyjna
styropian PS-E FS20 4cm
płyta żelbetowa – 15 cm
tynk cem. – wop.

4. POSADZKA PARTERU
posadzka wg opis na rzucie
jastyrych cementowy 8 cm
folia budowlana
styropian EPS 100 8 cm
folia budowlana 2x
chudy beton 10 cm
podsyпка piaskowa 10 cm

5. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – CZĘŚĆ NADZIEMNA
wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa mineralna
docieplenie – styropian 15cm
mur z bloczków ceramicznych 25 cm
tynk cementowy 1,5 cm kat III

6. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – CZĘŚĆ PODZIEMNA
folia kubelkowa do poziomu terenu wykonana listwą
powłoka malarska – farba silikatowa, cokołowa
wyprawa klejowa na dwóch warstwach siatki na gładko
styropian ekstrudowany 6cm
pasta izolacyjna osfalowana 2x
mur z bloczków żelbetowych 25 cm
tynk cementowy 1,5 cm kat III
pasta izolacyjna osfalowana 2x

INWESTOR KRUS Opole ul. Ozimska 51a		NR RYSUNKU 5/A
LOKALIZACJA Strzelce Opolskie ul. Marka Prawego 1652/3		SKALA 1:50
OPRACOWAŁ mgr inż. Henryk Rudner		DATA: 12.09
NR UPR. PROJ. 7/93/Op 213/94/Op		
TEMAT Przekrój A-A		
OBIEKT Budowa budynku biurowego KRUS Placówka Terenowa Strzelce Opolskie		
NR RUDNER Henryk Rudner 47-100 Strzelce Opolskie ul. Blokowa 2		